


Инструкция по сборке

«РИМ 34» ТУМБА



Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

«РИМ 34» ТУМБА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка крестовая, молоток).


Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол- во
1	Столешница	626x566	1
2	Цоколь	626x566	1
3	Фасад ящика	547x215	2
4	Боковая стенка ящика	484x130	4
5	Задняя стенка ящика	543x115	2
6	Дно ящика	523x504	2
7	Боковая стенка	436x551	2
8	Задняя стенка	564x450	1
9	Нога	80x72	4


Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик	24
	Шток эксцентрика	24
	Шкант 8x30	8
	Заглушка для эксцентрика	24
	Саморез 3,5x16	12
	Направляющие 500мм	2 компл.
	Ручка	2
	Винт М4х8	4
	Винт М8х30	4
	Ножка	4
	Уголок для усиления задней стенки	8
	Подкладка под винт	4
	Гвоздь	4


Порядок сборки.



В детали №9 вверните ножки PI 03 (рис.1). Соедините ноги №9 с деталью №2 винтами M8x30 (рис 1).




В детали №7 вставьте эксцентрики. В деталь №2 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис 2). Установите детали №7 на деталь №2.




3

В пазы деталей №7 и №2 вставьте задние стенки №8.




4

В деталь №1 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис 4).





5

Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию, так чтобы деталь №8 попала в паз детали №1. В детали №7 заверните эксцентрики до упора.



6


Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту с помощью регулируемых опор на месте постоянной эксплуатации изделия. После этого проверьте диагональ изделия. Для фиксации задней стенки №8 установите уголок мебельный с саморезом в местах, отмеченных знаком X, как показано на рис.6



7



На детали №7 установите направляющие через отверстия, указанные на рис. 7, саморезами 3,5x16 по наколкам.

Сборка ящика



8



В детали №4 вставьте эксцентрики. В детали №3 и №5 вверните штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм. Боковины ящика №4 соедините со стенкой №5. В деталях №4 заверните эксцентрики до упора. Соедините фасад №3 с боковыми стенками №4, завернув эксцентрики до упора в деталях №4 (рис.8).



9

Дно ящика №6 вставьте в пазы деталей №3 и №4 до упора. Прибейте деталь №6 к детали №5 гвоздями как показано на рис 9.

Винтом М4х8 мм установите ручку на фасад ящика №3 (рис.9), при необходимости используйте подкладки под винт.



10

Вставьте ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика (рис.10).



гайка для регулировки
ящика по высоте

11

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис. 11).

Внимание! Места крепежа эксцентриков и конфирматов необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10°C и относительной влажностью 65–80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

При соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации гарантийный срок службы и эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 месяцев, для бытовой и изготовленной по индивидуальным заказам – 24 месяца.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.